

NOUVEAU 350 HOSPIVAC

ASPIRATEUR CHIRURGICAL SUR ROUES

Dispositif indiqué pour l'aspiration professionnelle de liquides, tissus ou fragments osseux pendant ou après une intervention chirurgicale. La pompe sèche de dernière génération garantit des performances optimales, grâce à la capacité d'aspiration élevée et à la vitesse à laquelle le vide maximal est atteint, sans nécessiter d'entretien. Tableau de bord simple et intuitif et grande variété de configurations et d'accessoires.

CARACTÉRISTIQUES



Fonctionnement non-stop

Afin de garantir les meilleures performances, l'appareil peut fonctionner sans interruption 24h/24.



Inverseur électronique

Change automatiquement le pot utilisé lors de l'aspiration.



Triple sécurité

3 systèmes de protection contre l'entrée de liquide à l'intérieur de l'aspirateur



Barre polyvalente

Il augmente la polyvalence des aspirateurs en rendant leur utilisation avec différents accessoires extrêmement simple et rapide

A C C E S S O I R E S I N D O T A T I O N

Configuration de base

2 RÉCIPIENTS AUTOCLAVABLES OU SYSTÈME FLOWAC

+ Système de soupape de trop-plein (voir spécifications techniques). TUBES EN SILICONE AUTOCLAVABLES

2 tubes (ø 8x14 mm x 1,8 cm) + 1 tube patient (150 cm).

1 FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET HYDROPHOBE Malade unique.

PIÈGE DE SÉCURITÉ

220 mL.

RACCORD CONIQUE

ø 10-11-12 mm.

ANNEAUX DE POT

3 tailles selon le modèle.

CÂBLE D'ALIMENTATION

avec prise Schuko.

Configuration de la pédale (FS)

TOUS LES ACCESSOIRES DE BASE

+ COMMANDE AU PIED

avec un fonctionnement continu ou intermittent.

Paramétrage complet

TOUS LES ACCESSOIRES POUR INTERRUPTEUR AU PIED

+ 1 FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET HYDROPHOBE Malade unique.

+ INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE

d'une marmite à l'autre.



APPLICATIONS

CE 0123

| | |
|-------------------|--------------------|
| NEUROCHIRURGIE | OBSTÉTRIQUE |
| SALLE D'OPÉRATION | CHIRURGIE GÉNÉRALE |
| DENTISTERIE | GYNÉCOLOGIE |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| MOTEUR | Pompe à piston sec |
| RÉGIME | 230V / 50Hz |
| CLASSEMENT ISO 10079-1 | Vide poussé / Haut débit |
| ASPIRATION MAXIMALE (AJUSTABLE) | - 0,90 bar - 90 kPa - 675 mmHg |
| CIRCULATION D'AIR LIBRE | 60 L/min |
| BRUIT | 51,7 dB(A) |
| OPÉRATION | Continu |
| LESTER | 13.0kg |
| DIMENSION | 46 x 42 x 85 cm |
| GARANTIE | 2 années |
| PAPIER CARTON | 1 unité |

CONFIGURATIONS PRODUITS > voir tableau récapitulatif