

NOUVEAU 400 HOSPIVAC

ASPIRATEUR CHIRURGICAL SUR ROUES

L'aspirateur le plus performant de toute la gamme Ca-mi. Dispositif indiqué pour l'aspiration professionnelle de liquides, tissus ou fragments osseux pendant ou après une intervention chirurgicale. La pompe sèche de dernière génération garantit des performances optimales, grâce à la capacité d'aspiration élevée et à la vitesse à laquelle le vide maximal est atteint, sans nécessiter d'entretien. Tableau de bord simple et intuitif et grande variété de configurations et d'accessoires.

CARACTÉRISTIQUES



Fonctionnement non-stop

Afin de garantir les meilleures performances, l'appareil peut fonctionner sans interruption 24h/24.



Inverseur électronique

Change automatiquement le pot utilisé lors de l'aspiration.



Triple sécurité

3 systèmes de protection contre l'entrée de liquide à l'intérieur de l'aspirateur



Barre polyvalente

Il augmente la polyvalence des aspirateurs en rendant leur utilisation avec différents accessoires extrêmement simple et rapide

ACCESSOIRES INDOTATION

Configuration de base

2 RÉCIPIENTS AUTOCLAVABLES OU SYSTÈME FLOWAC

+ Système de soupape de trop-plein (voir spécifications techniques). TUBES EN SILICONE AUTOCLAVABLES

2 tubes (ø 8x14 mm x 1,8 cm) + 1 tube patient (150 cm).

1 FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET HYDROPHOBE Malade unique.

PIÈGE DE SÉCURITÉ

220 mL.

RACCORD CONIQUE

ø 10-11-12 mm.

ANNEAUX DE POT

3 tailles selon le modèle.

CÂBLE D'ALIMENTATION

avec prise Schuko.

Configuration de la pédale (FS)

TOUS LES ACCESSOIRES DE BASE

+ COMMANDE AU PIED

avec un fonctionnement continu ou intermittent.

+ 1 FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET HYDROPHOBE Malade unique.

+ INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE



APPLICATIONS

CE 0123

NEUROCHIRURGIE	OBSTÉTRIQUE
SALLE D'OPÉRATION	CHIRURGIE GÉNÉRALE
DENTISTERIE	GYNÉCOLOGIE

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	Pompe à piston sec
RÉGIME	230V / 50Hz
CLASSIFICATION ISO 10079-1	Vide poussé / Haut débit
ASPIRATION MAXIMALE (AJUSTABLE)	- 0,90 bar - 90 kPa - 675 mmHg
CIRCULATION D'AIR LIBRE	90 L/min
BRUIT	46,4 dB(A)
OPÉRATION	Continu
LESTER	20.0kg
DIMENSION	46 x 42 x 85 cm
GARANTIE	2 années
PAPIER CARTON	1 unité

CONFIGURATIONS PRODUITS > voir tableau récapitulatif